

**ARBEITSBEREICH:** PHYSIKALISCHE  
PRAKTIKA  
**ARBEITSPLATZ:** S3040, S3100,...**TÄTIGKEIT:**  
Kleben mit Duosan Rapid**BEARBEITER:** S. Glüge**VERANTWORTLICHER:** K. Sebald

### Gefahrstoffbezeichnung

**Duosan Rapid:**

Universalklebstoff

Gefährliche Inhaltsstoffe: Methylacetat, Nitrozellulose, n-Butylacetat



### Gefahren für Mensch und Umwelt



H225: Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar

H319: Verursacht schwere Augenreizung

H336: Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen

**Gefahr**

### Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln

- Oberstes Gebot beim Umgang mit Klebstoffen ist die Sauberkeit am Arbeitsplatz!
- Dicht verschlossen und trocken lagern bei Temperaturen zwischen +5°C und +30°C.
- Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen und von Nahrungsmitteln fernhalten.
- Vor den Pausen und nach der Arbeit sind die Hände gründlich zu waschen.
- Augen- und Hautkontakt mit dem Kleber vermeiden.
- Klebarbeiten nur unter Absauganlage durchführen.

P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210: Von Hitze/heißen Oberflächen/Funken/offenen Flammen fernhalten. Nicht rauchen.

P261: Einatmen der Dämpfe vermeiden.

P403: An einem gut belüfteten Ort aufbewahren.

**Notruf 9-1111****Verhalten im Gefahrfall****Leitwarte 07**

- Im Brandfall mit geeigneten Löschmitteln vorgehen (Wassersprühstrahl, CO<sub>2</sub>, Pulver).
- Im Brandfall können Kohlenmonoxid und Stickoxide freigesetzt werden. Bereich räumen.
- Nach Verschütten, Auslaufen: Mit flüssigkeitsbindendem Material aufnehmen und entsorgen.
- Im Notfall über ☎:9-1111 Feuerwehr/Polizei und über ☎:07 (zentrale Leitwarte) Hilfe anfordern.
- Bei Störungen Aufnahme der Arbeiten erst nach Freigabe durch die technischen Mitarbeiter.

### Erste Hilfe



- Nach Hautkontakt: Mit Wasser abspülen. Kontaminierte Kleidung entfernen.
- Nach Augenkontakt: Sofort mit Wasser bei geöffnetem Lidspalt mind. 5 Minuten ausspülen. Bei Beschwerden Augenarzt hinzuziehen.
- Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen. Sofort Arzt hinzuziehen.
- Nach Einatmen: Frischluft. Bei Beschwerden Arzt hinzuziehen.

### Sachgerechte Entsorgung

- Kleberreste im geeigneten Behälter dem Recycling/der Entsorgung zuführen.
- Ansprechpartner: Hotline (☎ 60088).